



UNIVERZÁLNÍ NÁHRADA ZA JEDNO- A DVOJ-TRUBICOVÁ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA T5 A T8

THE UNIVERSAL REPLACEMENT FOR SINGLE AND DOUBLE LAMP T5
AND T8 FLUORESCENT TRUNKING FIXTURES

LED PRO-LINE RETROFIT II SÉRIE

LED PRO-LINE RETROFIT II SERIES

Modulární svítidla řady LED Pro-Line Retrofit II jsou univerzální náhradou za jedno- a dvoj-trubicová zářivková svítidla a jsou vhodné k použití s většinou stávajících systémů. Se zachováním stávajících úchyťů a závěsů světelných modulů zajišťuje Retrofit II kompletní nové a velmi účinné osvětlení, a to hlavně díky průběžné montáži.

The modules from the LED Pro-Line Retrofit Series are the universal replacements for single and double lamp fluorescent trunking fixtures and applicable in most of the existing systems. With preservation of the existing carriers and suspension, the Retrofit light line module ensures a complete new and very efficient lighting installation, this with its integrated through wiring.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- Univerzální lineární LED osvětlení
- Až 160 Lm/W
- Kompatibilní s většinou stávajících osvětlovacích systémů
- Nastavitelný světelný tok
- Nahrazuje jedno- a dvoj-trubicová zářivková svítidla T5 a T8

SPECIFIC FEATURES

- Universal light line Retrofit LED module
- Up to 160 Lm/W
- Compatible with most of the existing systems
- Light output adjustable
- Replaces single and double lamp T5 and T8 light line systems




**POUŽITÍ: NÁHRADA ZA JEDNO-
A DVOJ-TRUBICOVÁ ZÁŘIVKOVÁ
SVÍTIDLA T5 A T8 PRO ZAPOJENÍ
DO STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU**

**APPLICATIONS: REPLACEMENT
OF SINGLE AND DOUBLE LAMP T5
AND T8 FLUORESCENT FIXTURES IN
EXISTING TRUNKING SYSTEMS**

UNIVERZÁLNÍ LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ PRO ŠIROKOU ŠKÁLU POUŽITÍ

UNIVERSAL LIGHT LINE
FOR THE MOST DIVERSE APPLICATIONS

PRO-LINE RETROFIT II



VLASTNOSTI (FEATURES)

- Univerzální lineární LED osvětlení
- 160 Lm/W
- Kompatibilní s většinou stávajících osvětlovacích systémů
- Nastavitelný světelný tok

- Universal light line Retrofit LED module
- 160 Lm/W
- Compatible with most of the existing systems
- Light output adjustable

NOVÉ



PRO-LINE RETROFIT II



- Univerzální lineární LED osvětlení
- Až 160 Lm/W
- Kompatibilní se stávajícími systémy LiteLicht, Ludwig, Philips, Regiolux, Ridi, Siteco, Trilux, Zumtobel a další
- Nastavitelná míra světelného toku DIP-switch 25 - 75W v 8 krocích
- Standardně stmívání 1-10V, na vyžádání Dali
- Nahrazuje jedno- a dvoj-trubicová zářivková svítidla T5 a T8
- Vhodné pro průběžnou montáž (5 x 2,5mm² / 7 x 2,5 mm²), původní kabelové připojení není použito
- Snaná montáž bez nářadí Plug-in
- Universal light line Retrofit LED module
- Up to 160 Lm/W
- Compatible with existing systems of LiteLicht, Ludwig, Philips, Regiolux, Ridi, Siteco, Trilux, Zumtobel and other
- Light output adjustable through DIP-switches 25 - 75W in 8 steps
- Standard dimming 1-10V, optionally available Dali
- Replaces single and double lamp T5 and T8 fixtures in light line systems
- Complete with through wiring (5 x 2,5mm² / 7 x 2,5mm²), existing old wiring is no longer used
- Easy installation no tool Plug-in



TECHNICKÉ SPECIFIKACE (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Příkon Power consumption (W)	Účinnost Power factor	Úhel vyzařování Beam angle	Světelný tok Light output (LM)
25 až 75 W	> 0,95		4000K
		30°	od 3 750 Lm do 11 250 Lm
		60° / 90°	
		120°	

Světelný zdroj (Light source): LED SMD2835
 Úhel vyzařování (Beam angle): 30°, 60°, 90°, 120° a asymetrická optika (asymmetric)
 Index podání barev (Color rendering): Ra >80
 Provozní teplota (Operating temperature): -25°C - +45°C
 Životnost (hod.) (Rated life hours): L80 > 60,000
 LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
 Vstupní napětí (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz
 Bezpečnostní třída (Safety class): Třída I (Class I)


PŘÍSLUŠENSTVÍ (ACCESSORIES)

Bezpečnostní závěs Safety cable	Propojovací kabel Connector line
2 ks na svítidlo 2 pcs per fixture	1,5 m
	3 m


LED PRO-LINE RETROFIT II SÉRIE (LED PRO-LINE RETROFIT II SERIES)

Kompatibilní s... (Compatible with...)


LiteLicht
Q-Rail / Q-TS




Ludwig
TR50W




Philips
Maxos TL5




Philips
Maxos TL-D




Philips
TTX400




Regiolux
SDT XX




Ridi
VLG XX




Ridi
VLT XX




Siteco
DUS




Siteco
Mondario




Trilux
07650 XX



Trilux
07690 XX



Zumtobel
ZX1



Zumtobel
ZX2

